

**Typ: Z 45.05**

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet und geprüft gemäß EN 60439-1  
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)



Gehäuse:

AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster für 13TE  
Gehäuse mit Schürze, Außenbefestigung  
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik  
Material aus Polyamid, Gehäusefarbe: lichtgrau  
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 294x292x111 mm  
Gewicht ca. 4,2 kg

Bestückung/Absicherung:

- 1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
- 1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
- 2x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
- 2x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
- 4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
- 4x LS-Schalter 16A; 1-polig; B

Einspeisung:

Leitungseinführung von oben; 2x M40  
Ohne Klemmstein zum Weiterschleifen  
L1, L2, L3: Direktanschluss am Leitungsschutzschalter  
Klemmen für N und PE

