

**Typ: Z 45.06**

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet und geprüft gemäß EN 60439-1  
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)



Gehäuse:

AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster für 13TE  
Gehäuse mit Schürze, Außenbefestigung  
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik  
Material aus Polyamid, Gehäusefarbe: lichtgrau  
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 294x292x111 mm  
Gewicht ca. 3,9 kg

Bestückung/Absicherung:

- 1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
- 1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
- 1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
- 1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
- 3x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
- 3x LS-Schalter 16A; 1-polig; B
- 1x FI-Schutzschalter 40A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Einspeisung:

Leitungseinführung von oben; 2x M40  
Ohne Klemmstein zum Weiterschleifen  
L1, L2, L3 und N: Direktanschluss am FI-Schutzschalter  
Klemme für PE

