

Typ: Z 45.09

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet und geprüft gemäß EN 60439-1
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)



Gehäuse:

AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster für 13TE
Gehäuse mit Schürze, Außenbefestigung
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus Polyamid, Gehäusefarbe: lichtgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 294x292x111 mm
Gewicht ca. 4,0 kg

Bestückung/Absicherung:

- 1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
- 1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
- 1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
- 1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
- 1x CEE-Steckdose 16A; 3-polig; 230V 6h blau
- 1x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
- 5x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
- 5x LS-Schalter 16A; 1-polig; B

Einspeisung:

Leitungseinführung von oben; 2x M40
Ohne Klemmstein zum Weiterschleifen
L1, L2, L3: Direktanschluss am Leitungsschutzschalter
Klemmen für N und PE

