

# TYP: Z 59.26

SERIE 59

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet  
und geprüft gemäß EN 61439-3  
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

## Gehäuse

AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster für 9TE  
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik  
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau  
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 320x205x146 mm  
Gewicht ca. 3,9 kg

## Bestückung/Absicherung

1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot  
ohne LS-Absicherung (über FI-Schutzschalter)  
1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot  
1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C  
2x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau  
2x LS-Schalter 16A; 1-polig; C  
1x FI-Schutzschalter 40A; 4-polig; 0,03A; Typ A

## Leitungseinführung/ Anschlussmöglichkeit

1x M32 oben; 2x M32 unten  
Klemmblock 2x5x25 mm<sup>2</sup>

